

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/3110**Prospettiva S.r.l.****Codice di dichiarazione n. 6 - Versione n.1- Data versione 25/11/2025****Norma EN 14041:2004/AC:2006**

Prodotto-tipo: Pavimento in SPC per interni

Uso previsto: applicazione per il rivestimento di pavimenti interni

Codice di identificazione unico del prodotto: Serie Just cod. art 29036-11, 29140-5, 19020-7, 19018-11, 23137-6, 23139-1, Tipo e lotto come da informazioni riportate sull'etichetta apposta su ogni singolo box.

Durata di vita utile media e minima stimata per l'uso dichiarato: minima anni 20

Varianti disponibili: Piastrelle, plance small, plance medium con misure comprese: lunghezza 457-2800mm, larghezza 122-950mm, spessore 3,5-8mm

Link per documenti di prodotto: <https://simplyspc.it/download-area>Il fabbricante del Prodotto da costruzione è: Prospettiva S.r.l. - Sede legale: Via Romanino,7 - 25060 - Collebeato (BS),
Tel. Ufficio: +393923600756, E-mail amministrazione@prospettivasrl.com, Sito web: www.simplyspc.it

Il rivestimento è realizzato conformemente alla norma : EN 14041:2004/AC:2006.

Sistema di valutazione e verifica di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2024/3110: 3 (per la reazione al fuoco) e 4 per le restanti prestazioni.

L'organismo notificato che ha eseguito le prove di tipo sul prodotto è TÜV Rheinland Nederland B.V. NB:0336,

Indirizzo: Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem, The Netherlands

Mail: info@nl.tuv.com · Web: www.tuv.com/nl Certificato Numero 89221686 001 rilasciato il 17/11/2022; certificato nr 89218997 001 rilasciato il 30/06/2021;

e

Eurofins Expert Services Oy, NB:0537 , indirizzo: Kivimiehentie 4 FI-02150 ESPOO FINLAND,

Email: MaterialEmissions@cpt.eurofinseu.com sito web: www.eurofins.fi/expertservices

Report No. 235-2024-00435701-T2/EN del 13/12/2024

Prestazioni e caratteristiche in termini di sostenibilità dichiarate

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe Bfl-s1	EN 13501-1:2018
Emissione (rilascio) di formaldeide	[mg/(m ² h)] 0,008	EN 16516 + A1
Scivolosità	Classe DS	EN 13893:2002
Resistenza termica (a 23°C)	R23, (m ² ·K/W) 0.034	EN 12667:2001
Durabilità - Senza trattamento preservante - Con trattamento preservante	NPD NPD	EN 14041:2004/+AC:2006

La prestazione del prodotto è conforme alle prestazioni dichiarata nella tabella sopra riportata.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Firmato a nome e per conto dell'amministratore di: **Prospettiva S.r.l., sig. Fabio Guerini.**Sede di **Collebeato (BS)**,

Firma legale rappresentante:

