

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/3110****Prospettiva S.r.l.****Codice di dichiarazione n. 9 - Versione n.1- Data versione 25/11/2025****Norma EN 15102:2007+A1:2011**

Prodotto-tipo: Rivestimento decorativo in SPC per interni

Uso previsto: rivestimento di pareti in ambienti interni per uso residenziale e commerciale.

Codice di identificazione unico del prodotto: codici: KDP-330M/L, 3313,3022,3031

Tipo, lotto, serie, come da informazioni riportate sull'etichetta apposta su ogni singolo box.

Durata di vita utile media e minima stimata per l'uso dichiarato: minima anni 20

Varianti disponibili: Piastrelle e lastre con misure comprese: lunghezza 600-2400mm, larghezza 300-1200mm, spessore 3-8mm

Link per documenti di prodotto: <https://simplyspc.it/download-area>

Il fabbricante del Prodotto da costruzione è: Prospettiva S.r.l. - Sede legale: Via Romanino,7 - 25060 - Collebeato (BS),

Tel. Ufficio: +393923600756, E-mail amministrazione@prospettivasrl.com, Sito web: [www.simplyspc.it](http://www.simplyspc.it)

Il rivestimento è realizzato conformemente alla norma : EN 15102:2007+A1:2011 Sistema di valutazione e verifica di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2024/3110: 3 (per la reazione al fuoco) e 4 per le restanti prestazioni

L'organismo notificato che ha eseguito le prove di tipo sul prodotto è CSI NB **0497** con sede legale in Cascina Traversagna, 21- 20030 Senago (MI) Tel. + 39 02 383301 indirizzo di posta elettronica: [info@csi-spa.com](mailto:info@csi-spa.com) sito web [www.csi-spa.com/it](http://www.csi-spa.com/it)

Certificato Numero: 0497/CPR/7335 rilasciato il 10/07/2023

**Prestazioni e caratteristiche in termini di sostenibilità dichiarate**

| Caratteristiche Essenziali                                                                                                       | Prestazione                                  | Specifica tecnica armonizzata |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco<br>incollato su supporto incombustibile o cartongesso con<br>colla DOW CORNING - Silicone weatherproof sealant | Classe B-s2, d0                              | EN 13501-1:2018               |
| Emissione (rilascio) di formaldeide                                                                                              | ND                                           | EN12149:1998                  |
| VCM Monomero Cloruro di Vinile                                                                                                   | ND                                           | EN12149:1998                  |
| Conduttività termica<br>Resistenza termica                                                                                       | 0.125 W/(m·K)<br>0.041 (m <sup>2</sup> ·K)/W | EN 12664:2001                 |
| Durabilità <ul style="list-style-type: none"><li>Senza trattamento preservante</li><li>Con trattamento preservante</li></ul>     | NPD<br>NPD                                   | EN 14041:2004/AC:2006         |

La prestazione del prodotto è conforme alle prestazioni dichiarata nella tabella sopra riportata.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Firmato a nome e per conto dell'amministratore di: **Prospettiva S.r.l., sig. Fabio Guerini.**Sede di **Collebeato (BS)**,

Firma legale rappresentante:

